


Basic Roll



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

Basic Roll



PARAMETRY TECHNICZNE

- Odporność na cykliczne obciążenie skupione (0,5kN) $\leq 1,8\text{mm}$
- Kolor zgodnie z zamówieniem
- Odporność na obciążenie skupione 24h (2kN) $\leq 1,5\text{mm}$
- Zdolność kompensacji nierówności podłoża $\leq 1,5\text{mm}$
- Nasiąkliwość wodą (28 dni) $\leq 2,0\%$
- Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego $\Delta L_w \geq 16\text{dB}$
- Obciążenie skupione $1,5\text{kN}$

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4289/2013

Atest Higieniczny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość			
2 mm	10 m ²	60 m ²	720 m ²

CHARAKTERYSTYKA

Basic Roll to pianka polietylenowa niezwykle lekka, elastyczna i łatwa w użyciu. Jest odporna na wilgoć i pozwala na wielokrotne użycie. W 100% nadają się do recyklingu jest niepyląca, nieścieralna i nietoksyczna. Niewątpliwą zaletą jest również cena.

ZASTOSOWANIE

Maty z pianki polietylenowej stosuje się pod panele laminowane i podłogi drewniane w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej, oraz wyrównania i skompensowania nierówności powierzchni posadzki.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar[®]

Perfekcja w każdym calu