

Expert Roll

taśmy z ekstrudowanego polistyrenu XPS



KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna: AT-15-8898/2012
 Deklaracja zgodności: 01/S/2012
 Atest higieniczny: 40/322/44/2012
 Grubość: 2 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	≤ 1,0	PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	≤ 1,0	ZUAT - 15/VIII.21/2008
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	≤ 0,5	ZUAT - 15/VIII.21/2008
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw	dB	≥ 18	PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 717-2:1999
Zdolność kompensacji nierówności podłoża	mm	≤ 1,5	ZUAT - 15/VIII.21/2008

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /kart.	m ² /pal.	Waga brutto paleta [kg]
563x1106x560	16,5	82,5	495	66

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 563x1106x560 mm
2. Waga brutto palety uwzględnia wyłącznie masę brutto produktu w opakowaniach zbiorczych.

CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowana równolegle do długości. Barwa w odcieniu koloru niebieskiego.

ZASTOSOWANIE

Taśmy Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nieówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzych drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Taśmy powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Taśmy powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
 Dariusz Bogdan Niewiński
 19-300 Elk
 ul. Strefowa 2
 Tel. +48 87 620 99 00
 Fax. +48 87 620 99 88

Cezar[®]

Perfekcja w każdym calu