

Pro Maxi Roll

taśmy z polietylenu podwójnie sieciowanego



KLASYFIKACJA

Zgodność z DIBt – Z-158.10-172

Deklaracja zgodności 06/E/2015 z dnia 15-07-2015

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Grubość	[mm] ($\pm 10\%$)	2	EN 823
Kolor		srebrnoszary	
Hałas kroków (RWS)	%	30	EPLF
Tłumienie dźwięków uderzeniowych (IS)	dB	20	ISO 140/717
Wytrzymałość na ściskanie (CS)	kPa	≥ 140	EN 826
Odporność na obciążenie długotrwałe (CC)	kPa	40	EN 1606
Obciążenie dynamiczne (DL)	Ilość cykli	$\geq 1\ 000\ 000$	EN 13793
Wyrównanie nierówności (PC)	mm	1,4	FprCEN TS 16354
Wytrzymałość na uderzenia (RLB)	m	1,05	EN 13329 aneks F EN 438 rozdział 21
Opór cieplny (TR)	m^2K/W	0,054	EN 12667/EN12664
Paroprzepuszczalność (SD)	m	200	EN 12667/EN12086
Nasiąkliwość wodą	%	< 1	DIN 53571
Reakcja na ogień	Klasa Euro	E_{fl}	EN ISO 11925-2 EN 13501-1, tab 2

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	$m^2/opak.$	$m^2/pal.$	Waga brutto paleta [kg]
1160x800x1080	15	300	30

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 1160x800x1080 mm

CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu zwiniętego w cylinder o gładkich powierzchniach, wykonany z polietylenu podwójnie sieciowanego. Kolor pianki-srebrnoszary, kolor folii - srebrny.

ZASTOSOWANIE

Taśmy Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzych drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Taśmy powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Taśmy powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar®

Perfekcja w każdym calu