

# Expert Cork Roll

korkowy podkład pod panele podłogowe



## KLASYFIKACJA

Deklaracja zgodności: 1/2014 z dn. 02.01.2014 r.  
 Norma: PN-EN 12103:2002  
 Grubość: 2 mm ± 0,2 mm

## PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Gęstość	kg/m <sup>3</sup>	180	
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw	dB	≥ 18	ISO 717-2
Współczynnik przewodzenia ciepła	W/(mK)	0,04	EN 12664
Opór cieplny	m <sup>2</sup> K/W	0,05	EN 12664
Zawartość wilgoci	%	≤ 8,0	EN 12105
Wytrzymałość na rozciąganie			
Prostopadle do kierunku kompresji	kPa	≥ 350	ISO 7322
W kierunku kompresji	kPa	≥ 250	ISO 7322
Ściskanie	%	≤ 35	ISO 7322
Odzyskiwanie kształtu	%	≥ 75	ISO 7322
Reakcja na ogień	C <sub>fl</sub>		EN 13501

## WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m <sup>2</sup> /opak.	m <sup>2</sup> /pal.	Waga brutto paleta [kg]
1050x830x1020	10	350	119

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 1050x830x1020 mm

## CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu zwiniętego w cylinder o gładkich powierzchniach, wykonany z naturalnego korka. Barwa w odcieniach koloru brązowego.

## ZASTOSOWANIE

Taśmy Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzych drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca. Również do stosowania w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.

## PRZECHOWYWANIE

Taśmy powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## TRANSPORT

Taśmy powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

## PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
 Dariusz Bogdan Niewiński  
 19-300 Ełk  
 ul. Strefowa 2  
 Tel. +48 87 620 99 00  
 Fax. +48 87 620 99 88

## ZAKŁAD PRODUKCYJNY

GRANORTE – Revestimentos de Cortiça, Lda.  
 Avenida de Santiago, 68  
 4520-470 Rio Meão, Portugal

# Cezar®

Perfekcja w każdym calu

