







ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Dylatacja korkowa wytworzona jest w postaci listwy, która ma zastosowanie w przypadku łączenia dwóch typów powierzchni podłogowych, np.: deska trójwarstwowa i płytki ceramiczna. Dylatacja wykonana jest z naturalnego i ekologicznego materiału odpornego na wilgoć oraz przejmuje naprężenia wytwarzane pod wpływem eksploatacji podłogi tworząc izolację akustyczną pomieszczenia.

Пробковая дилатация производится в виде пластин, которые применяются в случае соединения двух видов напольных покрытий, например, паркета и керамической плитки. Дилатация изготовлена из натурального и экологического влагоустойчивого материала, а также она гасит ударные шумы, возникающие в процессе эксплуатации полов, создавая таким образом звукоизоляцию в помещении.

Cork dilatation is manufactured in the form of a trim, that is used to join two types of floor surfaces, e.g. three-layer board and ceramic plate. Dilatation is made from natural and ecological material resistant against dampness and it absorbs stresses generated during usage of floors providing acoustic insulation of a room.

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO					
DY5	696978	5 mm	23 mm	960 mm	40
DY7	696985	7 mm	23 mm	960 mm	30
DY716	647536	7 mm	16 mm	960 mm	40
DY10	696992	10 mm	23 mm	960 mm	20



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

