


PRO Heat Prestige

Podkład z pianki poliolefinowej



CHARAKTERYSTYKA

Podkład zbudowany z pianki poliolefinowej o zamkniętych komórkach poddanej procesowi sieciowania. Produkowany jest bez użycia CFC (freonu) i HCFC (wodorochlorofluorowęglowodoru). Nie zawiera plastifikatorów, metali ciężkich oraz innych substancji niebezpiecznych. Podkład dedykowany do pływających podłóg laminowanych i parkietów.

CECHY

- Bardzo niski opór cieplny idealny do ogrzewania podłogowego.
- Dobre wyciszenie użytkowanych pomieszczeń i tych poniżej.
- Duża wytrzymałość na ściskanie.

PRZECHOWYWANIE

Taśmy powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Podkład powinien być transportowany w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

EPLF	Kategoria	Wartość/Jedn.	Metoda testu
T	Grubość	1,8 mm ±10%	EN 823
RWS	Hałas kroków	≤20%	intern, SAAG WS 021029-5 F1
IS	Tłumienie dźwięków uderzeniowych	≤19 dB	EN ISO 10140-3 / ISO 717-2
CS	Wytrzymałość na ściskanie	≥80 kPa	EN 826
CC	Odporność na obciążenia długotrwałe	15 kPa	EN 1606
DL	Obciążenie dynamiczne	100 000 cykli	EN 13793
PCv	Punktowe wyrównywanie podłoża	1,2 mm	CEN TS 16354: 2013-12
RLB	Wytrzymałość na uderzenia	≥0,8 m	EN 13329
TR	Izolacja termiczna	0,035 m²K/W	EN 12667 / EN 12664
SD	Ochrona przed wilgocią	0 m	EN 12086
WA	Nasiąkliwość wodą	<1%	EN 12087
RTF	Reakcja na ogień	E _n	EN 13501-1

WYMIARY I PAKOWANIE

Dimensions [mm]	m²/opak	m²/kart.	m²/pal.
15000 x 1000 mm	15	360	360

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk, Poland
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar®

Perfection in details