



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

1,6 mm	≤14% / ★★	>18 dB / ★★★	≤70 kPa / ★★	≤1,5 mm / ★★	0,05 m ² K/W / ★★★	Efl	★★★
2 mm	≤14% / ★★	>18 dB / ★★★	≤70 kPa / ★★	≤1,5 mm / ★★	0,06 m ² K/W / ★★★	Efl	★★★

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Expert Thermo Matt to podkład wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) przeznaczony pod wszystkie typy podłóg pływających, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe. Kształt płyty pozwala na szybki system montażu. Dodatkowo posiada kanały, które pozwalają na odprowadzanie ciepłego powietrza z podłogi do pomieszczenia.

Expert Thermo Matt – это подложка, изготовленная из экструзионного пенополистирола. Предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом. Листовая подложка удобна в монтаже, дополнительно содержит систему каналов, благодаря которым обеспечивается циркуляция теплого воздуха по полу.

Expert Thermo Matt is an underlay made from extruded polystyrene (XPS) and is intended for all types of floating floors, equipped with floor heating system. The sheet shape provides fast laying and additional channels assure proper distribution of heat coming from heated floor into the room space.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

0,5 m	1,6 mm	5 m ²	175 m ²	1400 m ²
0,475 m	2 mm	5,6 m ²	173,75 m ²	1042,5 m ²

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO				
616310	1,6 mm	5 m ²	175 m ²	1400 m ²
659232	2 mm	5,6 m ²	173,75 m ²	1042,5 m ²