




**ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION**

Profil ochrania krawędzie stopni schodowych wyłożone płytkami ceramicznymi. Jego ryflowana powierzchnia tworzy zabezpieczenie antypoślizgowe.

Профиль подходит для окантовки кромок лестничных ступеней, выложенных керамической плиткой. Его рифленая поверхность защищает от скольжения.

This profile protects edges of stair steps covered with ceramic tiles. Its grooved surface creates anti-skidding protection.

**MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY**

**WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS**


NR KAT. / KAT. № / CAT. NO				
Aluminium naturalne / Натуральный алюминий / Natural aluminium				
srebrny N	803208	1,0 m	10	40
	803222	2,0 m	10	40
	803239	2,5 m	10	40
	803246	3,0 m	10	40
Aluminium polerowane / Полированный алюминий / Polished aluminium				
srebrny P	803284**	2,5 m	10	40
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium				
srebrny C-0	803307**	1,0 m	10	40
	803321	2,0 m	10	40
	803338	2,5 m	10	40
	803345**	3,0 m	10	40
złoty C-23	803352**	1,0 m	10	40
	803383	2,5 m	10	40
szampan C32	803390**	3,0 m	10	40
	809422**	2,0 m	10	40
898532**	2,5 m	10	40	
	Mosiądz naturalny / Натуральная латунь / Natural brass			
złoty N	813207*	1,0 m	10	
	813221*	2,0 m	10	
	813238*	2,5 m	10	
	813245*	3,0 m	10	
Mosiądz chromowany / Хромированная латунь / Chromed brass				
srebrny CH	813276*	1,0 m	10	
	813283*	2,0 m	10	
Mosiądz polerowany / Полированная латунь / Polished brass				
złoty P	813337**	2,5 m	10	



\* Do wyczerpania zapasów / Товар доступен до окончания запасов на складе / Till stock lasts



\*\* Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks