




**ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION**

Profil ochronia krawędzie stopni schodowych wyłożone płytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami. Jego ryflowana powierzchnia tworzy zabezpieczenie antypoślizgowe. Istnieje możliwość montażu za pomocą trwałego kleju montażowego lub taśmy firmowej.

Профиль подходит для окантовки кромок лестничных ступеней, выложенных керамической плиткой, деревом или ламинатом. Его рифленая поверхность защищает от скольжения. Монтаж возможен также с помощью прочного монтажного клея или двухсторонней клейкой ленты.

This profile protects the edges of stair steps covered with ceramic tiles, wood or laminates. Its grooved surface creates anti-skidding protection. It can be mounted by means of durable assembly glue or a brand tape.

**MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY**

**WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS**


NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
Aluminium naturalne / Натуральный алюминий / Natural aluminium			
srebrny N	833670**	1,0 m	10
	833878**	2,0 m	10
Aluminium polerowane / Полированный алюминий / Polished aluminium			
srebrny P	833601	1,0 m	10
	833809**	2,0 m	10
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium			
srebrny C-0	877612	0,9 m	10
	833618	1,0 m	10
	877711	1,8 m	10
	833816	2,0 m	10
	834011	3,0 m	10
złoty C-23	877629	0,9 m	10
	833625	1,0 m	10
	877728	1,8 m	10
	833823	2,0 m	10
szampan C-32	834028	3,0 m	10
	877636	0,9 m	10
	833632	1,0 m	10
	877735	1,8 m	10
	833830	2,0 m	10
oliwka C-33	834035**	3,0 m	10
	877643	0,9 m	10
	833847	2,0 m	10



\*\* Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks



Montaż na wkręty / Монтаж на шурупы / Fix it with screws