



ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Kształt profilu sprawia, że doskonale nadaje się do wykończenia podłogi wyłożonej wykładziną, maskując jej krawędź i zabezpieczając przed zniszczeniem.

Форма профиля позволяет применять его для отделки полов, выложенных ковролином, маскируя его края и защищая от растрепывания.


The profile's shape makes it a perfect finish of floors covered with fitted as it masks carpet's edge and protects it against damage.

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium			
srebrny C-0	849701	1,0 m	10
	849725	2,0 m	10
złoty C-23	849800**	1,0 m	10
	849824	2,0 m	10
c. brąz C-34	849954	1,0 m	10
	849961**	2,0 m	10

MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



Przy montażu nie używać kleju na bazie octu / В процессе монтажа не использовать клея на основе уксуса / Do not use adhesives containing vinegar for fixing



** Czas realizacji: 3 tygodnie / Срок реализации: 3 недели / Lead time: 3 weeks



Montaż na wkręty / Монтаж на шурупы / Fix it with screws



Montaż na klej lub taśmę / Монтаж на клей или клейкую ленту / Fix it with glue or tape